



PLR5000

Perforatore dinamico a 4 canali

Perforatore dinamico lineare a 4 canali per moduli two-up, possibilità di controllo tramite lettura OMR oppure Datamatrix, velocità di perforazione massima 150 Mt/Min.

Il perforatore è dotato di un sistema di serraggio dei blocchi di sostegno delle lame semplice e rapido, tramite un'interfaccia intuitiva è possibile avviare il sistema in pochi istanti e con estrema facilità.

Componenti d'alta qualità, accuratezza nel montaggio, cura dei dettagli e studi di semplicità d'uso fanno di questo prodotto il più flessibile e performante sul mercato.



Caratteristiche

- Abilitazione dei perforatori selezionabile da tastiera
- Controllo via encoder
- Lame in acciaio temperato
- Pannello operatore grafico
- Pistoni Hi-Speed
- Sensori laser lettura OMR
- Sensori Datalogic lettura DATAMATRIX

Serraggio semplice e veloce



Cambio rapido lame



Integrazione con BW5000



	MODELLO PLR4000	MODELLO PLR5000
VELOCITÀ MASSIMA	120 Mt/Min	180 Mt/Min
LARGHEZZA MASSIMA DEL MODULO	580 mm	580 mm
PESO MASSIMO DEL MODULO	50 - 150 Gr/Mq	50 - 150 Gr/Mq
PINLESS	X	X
CONTROLLO LETTURA OMR	X	X
CONTROLLO LETTURA DATAMATRIX		X
PRESSIONE ACUSTICA	25/30 Db	25/30 Db
PESO SENZA MODULO	30 Kg	30 Kg

tecnica Italia srl

Via Ciro Menotti, 3 - 20053 Muggiò Mi (I)
 Tel. +39 039 5962371 Fax. +39 039 2144880
 info@tecnicaitalia.it www.tecnicaitalia.it