

TTP-245C . TTP-343C . TTP-244CE

DESKTOP THERMAL TRANSFER BAR CODE PRINTER

TSC
Connecting Your Thermal Printing Needs.™

Specifiche

Modello	TTP 245C	TTP 343C	TTP 244CE
Risoluzione	203 DPI	300 DPI	203 DPI
Metodo stampa	Trasferimento termico & Termica diretta		
Velocità di stampa	125 mm/sec	100 mm/sec	100 mm/sec
Larghezza max stampa	108 mm	106 mm	108 mm
Lunghezza max stampa	2.286 mm	1.016 mm	2.286 mm
Involucro	Plastica a doppia parete		
Dimensioni	258 mm(P) x 202 mm(L) x 173 mm(H)		
Diametro max rotolo etichette	127 mm		
Nastro	110 mt, ink out, anima da 12,7 mm (1/2")		
Processore	Risc 32 bit		
Memoria	<ul style="list-style-type: none"> ● 2 MB Flash ● 8 MB SDRAM ● Slot espansione SD card (fino a 4 GB) 		<ul style="list-style-type: none"> ● 2 MB Flash ● 8 MB SDRAM
Interfacce	<ul style="list-style-type: none"> ● seriale RS-232C ● parallela Centronics ● USB 2.0 ● Ethernet interna 		<ul style="list-style-type: none"> ● USB 2.0
Alimentazione	Alimentatore switching esterno universale		
Tasti & Led	<ul style="list-style-type: none"> ● interruttore accensione/spengimento ● 1 tasto funzione ● 1 Led (3 colori: verde, arancione e rosso) ● interspazio (Gap), trasmissivo 		
Sensori	<ul style="list-style-type: none"> ● tacca nera, riflessivo con posizione regolabile ● testina stampa non in posizione ● fine nastro 		
Font residenti	<ul style="list-style-type: none"> ● 8 font alfanumerici bitmap ● 1 font Monotype® Imaging CG Triumvirate Bold Condensed scalabile ● Monotype® True Type Font engine 		
Barcode residenti	Barcode 1D - Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subset A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET Barcode 2D - PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code		
Rotazione font & barcode	0, 90, 180, 270 gradi		
Linguaggi	TSPL-EZ™ (ZPL, EPL2 & nativo)		
Supporti	Continuo, etichette, cartellini e modulo continuo		
Larghezza	25,4 ~ 112 mm		
Spessore	0,06 ~ 0,19 mm		
Diametro anima	25,4 mm (1") & 38,1 mm (1,5")		
Condizioni operative	5 ~ 40C, 25 ~ 85% senza condensa		
Standard sicurezza	FCC Class B, CE Class B, C-Tick Class B, UL, CUL, TÜVGS, CCC		
Accessori standard	<ul style="list-style-type: none"> ● CD Drivers, s/w BarTender UltraLite, Utility ● Guida rapida installazione ● Cavo USB ● Alimentatore universale esterno ● Cavo alimentazione 		
Opzioni fabbrica	<ul style="list-style-type: none"> ● Real Time Clock 		No
Opzioni	<ul style="list-style-type: none"> ● Spellicolatore (installabile dal tecnico) ● taglierina a ghigliottina (installabile dal tecnico) ● Tastiera KU007 plus (installabile dall'utente) ● Porta rotolo esterno anima da 76mm (utente) 		<ul style="list-style-type: none"> ● Porta rotolo esterno (76mm)



Specifiche variabili senza preavviso; non si risponde di errori od omissioni.

tecnicaitalia Italia srl

Via Ciro Menotti, 3 - 20053 Muggiò Mi (I)
 Tel. +39 039 5962371 Fax. +39 039 21 44880
 info@tecnicaitalia.it www.tecnicaitalia.it