

HSAjet IPC / TIPC

HSAjet IPC / TIPC per HP

Unità di controllo di stampa industriale HSAjet:

- Tecnologia HP TIJ 2.5
- Schermo 15" tipo touch screen (TIPC)
- Contenitore in acciaio inossidabile
- Basato su schede elettroniche di controllo proprietarie
- Unità di controllo preconfigurate su windows
- Regolazione accurata nell'offset della testina
- Elevata precisione nel posizionamento X e Y
- Protocollo di comunicazione globale
- Connessione seriale o ethernet
- Completamente controllabile da remoto e collegabile a database



Due unità di controllo della stampa flessibili in acciaio inox:

IPC – Industrial Printer Controller

TIPC - Touch Industrial Printer Controller



Dati tecnici

HSAjet IPC / TIPC per HP

Principali caratteristiche:

Basate su pannello di controllo HSAjet

- Disponibile per altezza di stampa fino a 2" pollici
- Basato su schede elettroniche di controllo proprietarie
- Unità di controllo preconfigurate su windows
- Crea ed edita I lavori direttamente sullo schermo (TIPC)
- Disponibile in un'ampia varietà di lingue
- Elevata accuratezza nel posizionamento X e Y
- Protocollo di comunicazione globale
- Connessione seriale o ethernet
- Completamente collegabile via remoto ed a database
- Facile da usare con interfaccia utente intercambiabile

Accessori:

- Sensore e Encoder
- Supporti e staffe
- Monitor / Tastiera / Mouse
- Terminale

*Please note that for these controllers, only the common HSAjet printheads can be used.
The new 'F'-type printheads can not be used.*

Capacità di stampa – CB:

Numero di messaggi: illimitato
Lunghezza del messaggio: max 2700 mm
Altezza di stampa (1CB): max 52.8 mm

Velocità di stampa (orizzontale x verticale) :

600x600 dpi 38 m/min
600x300 dpi 76 m/min
300x300 dpi 152 m/min
150x300 dpi 306 m/min

Tecnologia: HP TIJ 2.5
Interfaccia: Connettore I/O
Ethernet/ Seriale
Fotocellula 5-24V
Encoder 5-24V
Nella slot PCI

Collegamento CB:

Dati tecnici – IPC:

Dim (PxLxH): 175 x 280 x 350 mm
Peso: 6.95 kg
Configurazione (min):
Hard disk: 80 Gb
RAM: 512 Mb
Processore: 2 GHz
Alimentazione: 420 W
Software: Windows XP Pro
OBJ o Mail InkDraw

Dati tecnici – TIPC:

Dim (PxLxH): 372 x 303 x 110 mm
Weight: 6.9 kg
Configurazione (min):
Hard disk: 80 Gb
RAM: 512 Mb
Processore: 2 GHz
Alimentazione: 420 W
Software: Windows XP Pro
OBJ o Mail InkDraw

HSA Offices:

CODING & MARKING:

HS Automatic
DK-2610 RODOVRE
+45 44 94 02 22
www.hsautomatic.com

COMMERCIAL PRINTING:

HSA MAIL
DK-5260 ODENSE S
+45 66 10 34 01
www.hsamail.com

COMMERCIAL PRINTING:

HSA MAIL FRANCE
F-93160 NOISY-LE-GRAND
+33 1 48 15 50 50
www.hsamail.fr



tecnicaitalia Italia srl
TECNICA Italia Srl • Via C. Menotti, 3
20053 Muggiò Mi • Italy
Tel +39 039 2144064 • Fax +39 039 2144880 info@
tecnicaitalia.it • www.tecnicaitalia.it

HSAJET[®]
Hi-resolution industrial inkjet printers